Série 61 | Buzzer

EAO, le partenaire expert en Interfaces Homme-Machine, élargit sa gamme 61 avec un nouveau buzzer à montage affleurant. Son design moderne est parfaitement assorti à l'aspect du panneau et aux autres produits à montage affleurant, notamment ceux des séries 51, 61, 71, et 84. Ainsi, on peut facilement le combiner à d'autres équipements et obtenir un aspect uniforme et moderne.
Ce buzzer compact de 22.5 mm convient notamment très bien aux applications telles que les panneaux de contrôle des machines et fonctionne en toute sécurité sur une plage de températures allant de –25 °C à +55 °C.

Principales caractéristiques

- Design moderne, affleurant
- Assorti à l'aspect des boutons poussoirs affleurants des séries 51, 61, 71 et 84

Applications types

- Panneaux de contrôle des machines
- Panneaux de supervision

Matériau

Boîtier du buzzer	Polyétherimide
Calotte frontale	Polyamide

Caractéristiques mécaniques

Connexions	Branchement par cosses 2.8 x 0.5 mm
Couple de serrage de l'écrou de fixation:	max. 50 Ncm

Caractéristiques acoustiques

Fréquence (sonore)	env. 2.0 kHz
Fréquence d'intervalle	2 Hz
Pression sonore de	88 db (A) ±8 dB à une distance de 0.1 m

Caractéristiques électriques

Tension/courant d'utilisation	10 VDC … 26 VDC, ≤ 20 mA

Conditions environnementales

Température de stockage	–40 °C … +85 °C
Température d'utilisation	–25 °C … +55 °C
Degré de protection	IP 40

Certifications

Déclaration de conformité	CE

Dimensions



Découpes de montage



EAO se réserve le droit de faire des modifications sans avis préalable.

700.066.BU.02/09.13