EGV

MONTE-CHARGES NON ACCOMPAGNÉS

FICHE TECHNIQUE



- **Charge max : 2500 kg**
- **Dimensions de cabine en mm :**
  H 2000 x L max 2000 x P max 2500

Les **EGV,** grâce à une cabine dont la hauteur peut être de 2 mètres (maximum), sont à leur place partout où la combinaison “horizontale-verticale“ est nécessaire pour transporter **des charges lourdes ou volumineuses et lorsque le transport des personnes n’est pas nécessaire.**

Ils peuvent être installés quelle que soit la configuration du bâtiment : **dans les entrepôts, les magasins, les usines, la grande restauration, l’hôtellerie…**

Etna France est historiquement la **marque de référence** du marché des monte-charge. Nous avons ainsi développé **une expertise et un savoir-faire uniques,** qui nous permettent aujourd’hui de répondre à l’ensemble de vos besoins, quel que soit le poids de votre charge, de quelques grammes jusqu’à 2,5 tonnes (voir nos autres monte-charge). Etna France propose aussi bien des produits standards destinés aux PME (restaurateurs, hôtels…) que sur-mesure destinés à des grands comptes (Banques, théâtres…).

LES AVANTAGES DE NOS EGV

- Fabrication Française, depuis 35 ans.
- Charge jusque 2500 kg.
- Monte-charge accessible aux personnes lors des opérations de chargement et déchargement.
- Service simple ou passant (double).
- Machinerie haute ou latérale.
- Pylône autoporteur (avec reprise de charge en fosse et en trémie).
- **En option : la trappe embarquée qui permet de laisser libre le niveau superieur après chaque utilisation ! (jusque 500 kg en standard - supérieur sur étude)**
- Sécurité et confort de l’utilisateur.

CONFORME à la nouvelle Directive Machines 2006/42CE







EXEMPLES D’EGV AVEC TRAPPE EMBARQUÉE

etna FRANCE
le nouveau nom de etna FAPEL

Siège et service commercial
8, rue Constantin Pecqueur 95150 Taverny
tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28
fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30
www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 300 000 €. RCS Pontoise 383 409 000.N° TVA intracommunautaire : FR 42 383 409 000.

Pour obtenir les plans détaillés de nos appareils www.etnafrance.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme	• Directive Machines 2006/42CE
Charge utile	• 300 kg à 2500 kg
Vitesse	• Max. 0,20 mètres par seconde
Porte palière	• Portes battantes à 1 ou 2 vantaux
Commande	• Bouton poussoir à pression continue
Structure guidage	• Pylône autoporteur
Position machinerie	• Machinerie latérale en standard, ou haute en option
Cabine	• Hauteur 2000 mm
tension électrique	• Triphasée 400 V
Options	• Cabine acier inox massif 15/10 • Portes et façade inox 15/10 • Sonnerie d'arrivée • Protections de sécurités pour prévenir les déplacements des charges roulantes • Équipements spéciaux (automatismes divers) • Habillage du pylône en tôle pleine • Machinerie haute • **Possibilité de trappe embarquée jusqu'à 1500 kg**

DIMENSIONS

simple service

LARGEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1000	1200
PYLÔNE	1100	1200	1300	1500
TRÉMIE	1150	1250	1350	1550
PROFONDEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1000	1200
PYLÔNE	950	1050	1150	1350
TRÉMIE	1000	1100	1200	1400
HAUTEUR DE FOSSE (mm)				
MACHINERIE HAUTE	250	250	250	250
MACHINERIE BASSE	500	500	500	500
HAUTEUR MINIMUM SOUS PLAFOND DERNIER NIVEAU (mm)				
MACHINERIE HAUTE	3400	3400	3400	3400
MACHINERIE BASSE	2800	2800	2800	2800

double service

LARGEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1000	1200
PYLÔNE	1100	1200	1300	1500
TRÉMIE	1150	1250	1350	1550
PROFONDEUR STANDARD (mm)				
CABINE	800	900	1000	1200
PYLÔNE	900	1000	1100	1300
TRÉMIE	1050	1150	1250	1450
HAUTEUR DE FOSSE (mm)				
MACHINERIE HAUTE	250	250	250	250
MACHINERIE BASSE	500	500	500	500
HAUTEUR MINIMUM SOUS PLAFOND DERNIER NIVEAU (mm)				
MACHINERIE HAUTE	3400	3400	3400	3400
MACHINERIE BASSE	2800	2800	2800	2800

DIMENSIONS SUPÉRIEURES : nous contacter

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna France / Etna Fapel se réserve le droit de les modifier.

9 SOLUTIONS DE MONTE-CHARGES

MONTE-CHARGES NON ACCESSIBLES



MONTE-PLATS



MONTE-FÛTS



MONTE-CHARIOTS

MONTE-CHARGES ACCESSIBLES



OPTIMA 400/500. H1000
OPTIMA 400A Accompagné
OPTIMA 500A Accompagné



EGV

EGV(T)120913