

Scie Fraise Semi-automatique CS-C385SA



La CS-C385SA est une scie verticale à colonne pouvant accepter une lame jusqu'à 400 mm. Avoir la possibilité d'utiliser une si grande lame augmente la capacité de coupe, mais aussi sa durée de vie car les dents ont plus le temps de se refroidir. Cette machine robuste est parfaite, pour la coupe de tube dans de nombreuses configurations, les tuyaux à forte épaisseur ou les tubes pleins etc. ...

La construction robuste de la scie verticale à colonne est constituée d'un boîtier en acier massif qui abrite l'électronique, le système de refroidissement est également gradué très précisément. Le chariot de coupe supérieur est constitué d'une boîte de vitesse de qualité industrielle couplé au système d'entraînement de la lame, d'un moteur très précis, et enfin d'une descente hydraulique.

La CS-C385SA peut couper à 30° à droite et 45° à gauche en quelques secondes. L'étau peut être très rapidement déplacé pour éliminer les contacts avec la lame suivant l'angle de coupe. Il s'agit d'une scie semi-automatique qui est livrée avec une tige de butée pour des coupes répétitives. Une fois la pièce mise en place, l'opérateur la pousse simplement en butée pour la prochaine coupe, il actionne la pédale l'étau hydraulique se resserre, la lame et le système hydraulique s'actionne et le chariot de coupe commence la descente pour couper le matériau.

Une fois la coupe terminée, la lame et le système de refroidissement se stop et le chariot de coupe reprend sa position de repos. La solide colonne permet des coupes rapides et parfaites

Ainsi qu'une durée de vie très longue. Nous pouvons vous assurer que la CS-C385SA a été conçue pour durer des années même dans les milieux les plus difficiles.



Avantages de cette scie fraise :

- Accepte une lame de 400 mm.
- Machine Semi-automatique.
- Etau flottant.
- Extinction automatique de la lame après coupe.
- butée manuelle.

Capacités de coupe de la scie fraise :

Angle de coupe	90°	45°
Tube rond	4.5" (114 mm)	4.25" (108 mm)
Barre pleine	2.75" (70 mm)	2.36" (60 mm)
Tube carré	4.33" x4.33" (110 mm x110 mm)	3.93" x3.93" (100 mm x100 mm)
Tube rectangle	4.72" x1.96" (120 mm x49 mm)	3.93" x1.96" (100 mm x49 mm)

Caractéristiques techniques :

Dimension maximum de la lame	350-400 mm
Taille de l'arbre	1.26" (32 mm)
Vitesse de lame	2 vitesses, 35 tr/min ou 70 tr/min
Type de fonctionnement	Semi-automatique
Style de tête	Colonne
Ouverture maximum de l'étau	6" (153 mm)
Type d'étau	Simple action
Déplacement de la tête	45° a gauche et 30° a droite
Rainurage pour fixations	non
Système de refroidissement	oui
Puissance moteur	3 ou 4 hp (2.2 ou 2.9 kW)
Alimentation requise	380V triphasés 50Hz
Dimensions de colisage	58" x33" x88" (1473 x838 x2235 mm)
Poids de colisage	1.870 lbs (850 kgs)



Precision. Performance. Perfection.