Perceuse à colonne DP-1500 VS

La perceuse à colonne DP-1500VS BAILEIGH est livrée en standard avec un système de taraudage semi-automatique avec retour et une puissante pompe de refroidissement. Cette perceuse à colonne est fabriquée avec les meilleurs aciers et fontes, ce qui augmente la précision de perçage, l'axe de la perceuse est extrêmement rigide et précis même lors de perçage à capacité maximale à pleine vitesse.

La table et le socle de la perceuse sont en fonte de grande qualité, avec deux larges rainures de 16mm assurant un bridage précis. La vitesse de perçage se règle précisément grâce au potentiomètre situé sur la face avant de la perceuse. La vitesse de rotation est indiquée sur l'afficheur numérique en tour/minute. Cette machine dispose également en standard d'un éclairage halogène réglable et d'un capot de protection transparent avec arrêt d'urgence. Cette perceuse est un complément parfait pour n'importe quel atelier de production.

PRO-Dis - 14, allée Henry Purcell, 42000 Saint Etienne - FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00027 – TVA FR00514347152
Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr - website : www.pro-dis.fr

Spécifications Techniques

	Imperial	Metric
Capacité de percage	1.5"	38 mm
Capacité de perçage : fonte	1.5"	38mm
Capacité de taraudage	15/16"	24mm
Vitesse de rotation élevée	245 - 2000 trs/min	245 – 2000 trs/min
Vitesse de rotation faible	85 - 540 trs/min	85 – 540 trs/min
Col de cygne	10.4”	260mm
Cône de broche	MT4	MT4
course	5.9"	152 mm
Distance Broche-Table	22.75"	584mm
Distance Broche-Socle	40.75"	1041mm
Diamètre du fourreau de broche	2.95"	76mm
Vitesse de descente (3 vitesses)	.198, .102, 0.51 mm/ rev	.198, .102, 0.51 mm/ rev
Diamètre de la colonne	4.52"	114mm
Dimension de la table (L/W)	22”/ 18.5”	559/ 465 mm
Rainure de la table	5/8"	16mm
Dimension du socle (L/W)	27"/ 19"	686/ 483 mm
Moteur principal	2hp	1.47Kw
Pompe de liquide de refroidissement	1/8cv	0.09Kw
Alimentation requise	220volt / 1 Phase	220V/ monophasé
Dimension de colisage (L/W/H)	40” / 25” / 83”	1016 / 635 / 2108 mm
Poids de colisage	902 lbs	409 Kg

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations.
Tél. : 04 27 64 80 84 - e-mail : info@pro-dis.fr

BAILEIGH INDUSTRIAL®
Precision. Performance. Perfection.