Machine d'assemblage
Soudage par résistance
Soudo brasage - Ultrasons - Induction

CENTRALE DE REFROIDISSEMENT
TYPE 25 OU TYPE 35

- Puissance frigorifique 2450 W (type 25) ou 3565 W (type 35).
- Régulation à microprocesseur avec affichage de la température.
- Condenseur à air.
- Cuve d'une contenance de 18 litres (type 25) ou 30 litres (type 35). Remplissage par le dessus.
- Echangeur eau / R407c immergé.
- Alimentation monophasée 230 Volts.
- Pompe de circulation incorporée assurant un débit de 320 à 760 litres/heure et une pression de 3 à 5 bars.
- Vanne by-pass d'eau interne.
- Habillage couleur gris et bleu. Dimensions :
  * 705 x 510 x H 450 mm (type 25).
  * 755 x 600 x H 500 mm (type 35).
- Poids à vide : 81 kg.

040212

Z.I. de Revoisson – 23, rue des Frères Lumière – 69740 GENAS / France
Tél.: +33 (0)4 78 90 01 61 – Fax : +33 (0)4 78 90 85 79 – E-mail : technax@technaxindustrie.com – Internet : http://www.technaxindustrie.com
S.A.S. au capital de 504 594 € - SIRET 351 814 983 00026 – APE 294 D – TVA FR 86 351 814 983